

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 19/K/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Baterie jednouchwytowe SOFIT

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Indeks	Typ baterii
5110-810-00	Bateria umywalkowa ścienna, wylot L=150
5110-910-00	Bateria zlewozmywakowa ścienna, wylot L=200
5112-815-00	Bateria umywalkowa stojąca
5112-715-00	Bateria umywalkowa stojąca z obrotowym wylotem II
5112-915-00	Bateria umywalkowa stojąca z obrotowym wylotem
5113-915-00	Bateria zlewozmywakowa stojąca
5513-715-00	Bateria zlewozmywakowa stojąca z wylotem II
5113-615-00	Bateria zlewozmywakowa stojąca boczna skośna
5113-815-00	Bateria zlewozmywakowa stojąca boczna
5114-010-00	Bateria wannowa ścienna
5116-010-00	Bateria natryskowa ścienna.
5117-015-00	Bateria bidetowa stojąca

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki, kuchnie itp.) - w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym w pomieszczeniach wychowawczo - oświatowych, służby zdrowia, branży spożywczej, zakładach przemysłowych i usługowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

ARMATURA KRAKÓW S.A.
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 72

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

6. Krajowa specyfikacja techniczna:

PN-EN 817:2008
Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10).

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Graniczne parametry stosowania	Ciśnienie max. do 1 MPa (10 bar)	
	Ciśnienie min. 0,05 MPa (0,5 bar)	
	Temperatura $\leq 90^{\circ}\text{C}$	
Zalecany zakres stosowania	Ciśnienie $0,1 \text{ MPa} \leq P \leq 0,5 \text{ MPa}$ ($1 \text{ bar} \leq P \leq 5 \text{ bar}$)	
	Temperatura $\leq 65^{\circ}\text{C}$	
Grupa akustyczna	II	
Klasa przepływu	A, S	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 7 dekladowanymi właściwościami użytkowymi.

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mrozik - Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Pełnomocnik Zarządu
ds. Systemu Zapewnienia Jakości

Tomasz Mrozik

Kraków, 12.06.2017
(miejsce i data wystawienia)

Tomasz Mrozik
.....
(podpis)